

Accessories

Elektronische Expansionsventil

nur für folgende DVM S-Inverter Innengeräte: Typ AM***JNADKH und Typ AM***FNCDEH

Typ	Anschlussleistung in kW	Anschluss Geräte	Maße mm (HxBxT)
MEV-E24SA	1.5 ~ 3.6	1	201 x 86 x 72 + 46
MEV-E32SA	4.5 ~ 8.2	1	201 x 86 x 72 + 46



PDM Kit

Für 2-Leiter-Kühlmaschine zur Realisierung einer Höhendifferenz von > 50 ~ 110 m (Außengerät höher positioniert als Innengerät)

Typ	Für Außengerät
MXD-A12K2A	AM 080 ~ 120
MXD-A38K2A	AM 140 ~ 160
MXD-A58K2A	AM 180 ~ 300



Kältemittelverteilermodule für 3-Leiter-Systeme

Umschaltmodule für Mischbetrieb (Kühlen | Heizen)

Typ	kW	Ports	IG-Anzahl max.	Maße mm (HxBxT)
MCU-S1NEK1N	16.0	1	1- 8 Geräte mit EEV, 1.5 ~ 16.0 kW	199 x 409 x 335
MCU-S2NEK2N	32.0	1 ~ 2	1-16 Geräte mit EEV, 1.5 ~ 16.0 kW	199 x 727 x 469
MCU-S4NEK3N	62.0	1 ~ 4	1-32 Geräte mit EEV, 1.5 ~ 16.0 kW	199 x 727 x 469
MCU-S6NEK3N	25.0	1 ~ 6	1-18 Geräte mit EEV, 1.5 ~ 6.3 kW	199 x 727 x 469
MCU-S6NEK2N	62.0	1 ~ 6	1-48 Geräte mit EEV, 1.5 ~ 16.0 kW	199 x 727 x 469



Hinweis zu MCU-S6NEK3N:
Bei Anschluss von > 14.0 kW sind zwei Ports zu belegen (Y-Verteiler MXJ-YA 1509 A)

Kältemittelverteilersets, zöllig mit Reduzierungen und Isolierungen

Bestehend aus Sauggas- und Flüssigkeitsverteiler

Typ		Anschlussleistung in kW
MXJ-YA1509M-N	Y-Verteiler	< 15
MXJ-YA2512M-N	Y-Verteiler	15 - 40
MXJ-YA2812M-N	Y-Verteiler	40 - 45
MXJ-YA2815M-N	Y-Verteiler	45 - 67.2
MXJ-YA3419M-N	Y-Verteiler	67.2 - 95.2
MXJ-YA4119M-N	Y-Verteiler	95.2 - 135.2
MXJ-YA4422M-N	Y-Verteiler	> 135.2



Mehrfachverteilerset, zöllig mit Reduzierungen und Isolierung

Typ	Anschluss Geräte	Anschlussleistung in kW
MXJ-HA2512M	4	< 45
MXJ-HA3115M	8	45 - 67.2
MXJ-HA3819M	8	> 67.2



Kältemittelverteiler, zöllig mit Reduzierungen und Isolierung

Für Heizgasleitung (nur 3-Leiter-Modelle)

Typ	Anschlussleistung in kW
MXJ-YA1500M	< 22.4
MXJ-YA2500M	22.4 - 67.2
MXJ-YA3100M	67.2 - 135.2
MXJ-YA3800M	> 135.2



Kältemittelverteilerset, zöllig mit Reduzierungen

Für die Verbindung einzelner Module, bestehend aus Sauggas- und Flüssigkeitsverteiler

Typ	Modulkombinationen	Anschlussleistung in kW
MXJ-TA3819M	2-Leiter 3-Leiter	< 135.2 kW
MXJ-TA4422M	2-Leiter 3-Leiter	< 135.2 kW
MXJ-TA3419M	2-Leiter 3-Leiter	< 140.2 kW
MXJ-TA4122M	2-Leiter 3-Leiter	< 140.2 kW



Anschluss T-Stück, zöllig

(für 3-Leiter Außengeräte Heizgasleitung)

Typ	Anschlussleistung in kW
MXJ-TA3100M	< 135.2
MXJ-TA3800M	> 135.2

