

DPM | Simultan-Multisplit

Für eine bessere Leistungsverteilung in großen Räumen können 2, 3 oder 4 Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen und simultan über eine Fernbedienung betrieben werden (Master-Slave).




Line-up DPM-Kühlmaschinen	Spannungsversorgung	Anzahl Innengeräte	Kälteleistung	Heizleistung	
	AC 071 MXADKH/EU	240V 1Ph 50Hz	2	7.1 kW	8.0 kW
	AC 100 MXADNH/EU	400V 3Ph 50Hz	2-3	10.0 kW	11.2 kW
	AC 120 MXADNH/EU	400V 3Ph 50Hz	2-4	12.0 kW	13.0 kW
	AC 140 MXADNH/EU	400V 3Ph 50Hz	2-4	14.0 kW	16.0 kW
	AC 200 KXAPNH/EU	400V 3Ph 50Hz	2-4	20.0 kW	23.0 kW
	AC 250 KXAPNH/EU	400V 3Ph 50Hz	2-4	25.0 kW	27.0 kW

Leistungsindex Kühlmaschinen	kW	7	10	12	14	20	25
Kombinationsmöglichkeiten Innengeräte	kW						
	7.0				2	3	4
	9.0					2	3
	10.0					2	
	12.0						2
	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
	9.0					2	3
	10.0					2	
	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2		3	4	
	6.0			2		3	4
	7.0				2	3	4
	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2		3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2		3	4	
	6.0			2		3	4
	7.0				2	3	4
	9.0					2	3
	5.0		2		3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	12.0						2
	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2	3	3	4	
	3.5	2	3	4	4		


Flüssigkeits- und Sauggasverteiler		Art.-Nr. MXJ-2D2509K	Art.-Nr. MXJ-3D2509K	Art.-Nr. MXJ-4D2509K
		2 Innengeräte	3 Innengeräte	4 Innengeräte

Installationsvoraussetzungen	Max. Leitungslänge nach dem DPM-Verteiler	15 m
	Max. Leitungslänge zwischen den Innengeräten nach dem DPM-Verteiler	5 m
	Max. Abstand zwischen den Innengeräten	10 m
	Max. Höhendifferenz zwischen den Innengeräten	0,5 m


Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette

	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 MN4PKH/EU
	9.0 kW	10.0 kW	AC 090 MN4PKH/EU
	10.0 kW	11.2 kW	AC 100 MN4PKH/EU
	12.0 kW	13.0 kW	AC 120 MN4PKH/EU
Paneel weiß rund: PC4NUNMAN Paneel schwarz rund: PC4NBNMAN			
Paneel weiß quadratisch: PC4NUDMAN Paneel schwarz quadratisch: PC4NBDMAN			


Mini-Kassette 620 x 620

	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 MNNDKH/EU
	5.0 kW	5.5 kW	AC 052 MNNDKH/EU
	5.8 kW	7.0 kW	AC 060 MNNDKH/EU
	6.8 kW	7.5 kW	AC 071 MNNDKH/EU
	Paneel: PC4SUSMFN		


Deckenkassette 840 x 840

	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 MN4DKH/EU
	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 MN4DKH/EU
	9.0 kW	10.0 kW	AC 090 MN4DKH/EU
	10.0 kW	11.2 kW	AC 100 MN4DKH/EU
	12.0 kW	13.0 kW	AC 120 MN4DKH/EU
	Paneel weiß: PC4NUSKEN Paneel schwarz: PC4NBSKAN		


Kanaleinbaugerät | superflach

	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 MNLDKH/EU
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 MNLDKH/EU
	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 MNLDKH/EU


Kanaleinbaugerät | superflach, hohe Pressung

	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 MNMDKH/EU
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 MNMDKH/EU
	5.8 kW	7.0 kW	AC 060 MNMDKH/EU
	7.1 kW	8.0 kW	AC 071 MNMDKH/EU
	9.0 kW	10.0 kW	AC 090 MNMDKH/EU
	10.0 kW	11.2 kW	AC 100 MNMDKH/EU
	12.0 kW	13.0 kW	AC 120 MNMDKH/EU


Standtruhe | Deckenunterbaugerät

	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 MNCDKH/EU (Deckenunterbau/Standtruhe)
	7.0 kW	8.1 kW	AC 071 MNCDKH/EU (Deckenunterbau/Standtruhe)
	10.0 kW	11.2 kW	AC 100 MNCDKH/EU (Deckenunterbau)
	12.0 kW	13.0 kW	AC 120 MNCDKH/EU (Deckenunterbau)

Wandgeräte

	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 MNADKH/EU (GOOD)
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 MNADKH/EU (GOOD)
	7.0 kW	8.0 kW	AC 071 MNADKH/EU (GOOD)
	10.0 kW	11.2 kW	AC 100 MNTDEH/EU (REGULAR)

Standtruhe

	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 MNJDKH/EU
	5.0 kW	6.0 kW	AC 052 MNJDKH/EU

1-Weg-Kassette

	3.5 kW	4.0 kW	AC 035 MN1DKH/EU
			Paneel: PC1NWSMAN

Regelorgane

Infrarotfernbedienungen: MR-EH01 AR-KH03E		Touch-Kabelfernbedienung o. Timer MWR-SH11N		Touch-Kabelfernbedienung m. Timer MWR-WG 00JN		Premium-Kabelfernbedienung m.Timer: MWR-WE13N	
--	---	--	---	--	---	--	---