Interface FCU MIM-F00N | Bedienung und Regelung bauseitiger Fancoils

in Verbindung mit dem Interface MIM-F10N

Spannungsversorgung über Fancoil	1 Phase, 220 ~ 240V, 50 Hz
Maße (H x B x T)	180 x 255 x 75 mm
Fensterkontakt	ON | OFF (spannungsfrei)
Kartensteckkontakt	ON | OFF (spannungsfrei)
Lüftergeschwindigkeit	(Lo/Mi/Hi), 220V, 2A und BLDC 0-10V
2- und 3-Wegeventil	ON/OFF x 2ea (220V, max. 0.5A) Modulierend 0-10V x 1ea Raumtemperatursensor
Raumtemperatursensor	Enthalten in Kabelfernbedienung MWR-SH11N
Kabelfernbedienung	MWR-SH11N o. MWR-WG00JN
Gehäuse	Galvanisierter Stahl
Wassertemperatursensor	Sensor (103 AT, 10m) x 2ea
Externer Eingang	Sensor ON | OFF (spannungsfrei) x 2ea (103 AT, 10m) x 2ea

Interface HuB MIM-F10N | Fancoil-Anbindung an Touch-Panel, DMS-Server LonWorks, BACnet, Modbus und KNX-EIB-Gateways

Spannungsversorgung DC 12V | Anzahl FCU Interface 1 ~ 16

Kontakt & Störmelde Interface MIM-B14

Samsung Fancoils: Ansteuerung über externen Freigabekontakt (ON | OFF), z.B. Fenster- und Heizungskontakte | Not-Aus-Funktion | Ausgabe einer Störmeldung
Samsung Chiller: Ausgabe Komperssorstatus. Ansteuerung Silent-Mode über Zeitschaltuhr.

SmartThings Wi-Fi Interface mit GPS-Geofencing

Für alle FJM, BAC, DVM-S-Geräte und DVM-S Fancoils
mit NASA-Kommunikation