

Digitale Einzel-Regelorgane

Design^o

SAMSUNG

Infrarotfernbedienungen

- MR-EH01:** Für alle DVM-Innengeräte (Ausnahme: Wind-Free™ Kassetten)
- AR-EH03E:** Für Wind-Free™ 1-Weg-, 620x620 und 840x840 Deckenkassetten
- AR-KH03E:** Für Wind-Free™ 360° Round Airflow Kassetten
- Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
 - Einstellen der Temperatur für Kühlen 18° bis 30°C, Heizen 16° bis 30°C
 - Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
 - Luftleitklappensteuerung (Auto-Swing)
 - ON | OFF-Timer, Einzelgerätesteuerung
 - Farbton RAL 9010



MR-EH01 AR-EH03E AR-KH03E

Touch-Kabelfernbedienung mit Raumtemperatursensor | MWR-SH11N

- Für alle DVM-Innengeräte (Ausnahme: Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette)
- Anzeige bei aktiver Defrost-Funktion | Programmierung Auskühlschutz im Heizbetrieb
- Einstellung der Minimum-Raumtemperatur bei Abwesenheit des Gastes
- Prioritätsanzeige, z.B. bei vorgeschalteter Regelung
- Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
- Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
- Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen | Einzelgeräteeinstellung
- Exakte Fehlercode-Anzeige | Anzeige Filtercheck | Farbton RAL 9010



TFT-Kabelfernbedienung für alle DVM Innengeräte | MWR-WG00JN

- Beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit intuitiver, deutschsprachiger Menüführung
- Dual-Set-Point Selektion, autom. Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb und umgekehrt (für DVM-Innengeräte nur in Verbindung mit AM_JXV(H)AGH_GR Kühlmaschinen und BAC, Split, R32 NASA-Geräte)
- Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Wind-Free™ Modus | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
- Individuelle Luftleitklappensteuerung für 4-Wege-Deckenkassetten
- Luftstromlenkung von vertikal bis horizontal für 360° Round Airflow Kassetten
- Gruppensteuerung mit Kreuzstromwärmetauscher
- Echtzeit, 7-Tage-Wochentimer | Exakte Fehlercode-Anzeige | Filter-Reset-Button
- inkl. Raumtemperatursensor Farbton RAL 9010



Kabelfernbedienung für LT | HT Hydro Wasserwärmetauscher | MWR-WW00N

- Beleuchtetes Display | Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer
- Temperaturwahlbegrenzung | Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen)
- Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
- Einstellen der Wasservorlauftemperaturen von 5° bis 80°C (gemäß Heizkurve)
- Exakte Fehlercode-Anzeige | Filter-Reset-Button und Kindersicherung
- Raumtemperatursensor | Farbton RAL 9010



Hotel-Kabelfernbedienung ohne Raumtemperatursensor für alle DVM Innengeräte | MWR-SH00N

- Anzeige bei aktiver Defrost-Funktion
- Prioritätsanzeige, z.B. bei vorgeschalteter Regelung
- Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
- Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
- Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
- Einzelgeräteansteuerung | Exakte Fehlercode-Anzeige



Infrarotempfänger für Kanaleinbaugeräte inkl. Kabelsatz | MRK-A10N

- Receiver Display Panel für alle DVM-Kanaleinbaugeräte. Farbton RAL 9010
- Inklusive Kabelsatz für alle Kanaleinbaugeräte zum Anschluss des Receiver-Displays
- Kabellänge: 10m



Externer Raumtemperatursensor | MRW-TA

zum Anschluss an Samsung Innengeräte und Kommunikationskits
inkl. 12 m Anschlusskabel.

