

Digitale Einzel-Regelorgane

Design^o

SAMSUNG

ON | OFF Kontakt & Störmelde Interface | MIM-B14

Direkte Ansteuerung von RAC, FJM, BAC und ECO TDM-Innengeräten durch externes Kontakt-signal. Ansteuerung der Inneneinheiten über externen Freigabekontakt, z.B. Fenster- und Heizungskontakt. Not Aus Funktion, Ausgabe einer Sammelstörmeldung durch Relaiskontakt.



Touch-Kabelfernbedienung für alle NASA Geräte mit Raumtemperatursensor | MWR-SH11N

- Für alle NASA-Innengeräte (Ausnahme: Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette)
- Anzeige bei aktiver Defrost-Funktion | Programmierung Auskühlschutz im Heizbetrieb
- Einstellung der Minimum-Raumtemperatur bei Abwesenheit des Gastes
- Prioritätsanzeige, z.B. bei vorgeschalteter Regelung
- Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
- Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
- Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen | Einzelgeräteeinstellung
- Exakte Fehlercode-Anzeige | Anzeige Filtercheck | Farbton RAL 9010



Premium-Kabelfernbedienung für alle NASA Innengeräte | MWR-WE13N

- Beleuchtetes Display | Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer | Temperaturwahlbegrenzung
- Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
- Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
- Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
- Individuelle Luftleitklappensteuerung für 4-Wege-Deckenkassetten
- 3 Zonen-Einstellung und Luftstromlenkung von vertikal bis horizontal für Wind-Free™ 360° Round-Airflow-Kassetten
- Gruppensteuerung mit Kreuzstromwärmetauscher
- Exakte Fehlercode-Anzeige | Filter-Reset-Button und Kindersicherung
- Raumtemperatursensor | Farbton RAL 9010



TFT-Kabelfernbedienung für alle NASA Innengeräte | MWR-WG00JN

- 7 Zoll LCD Touch-Controller | Zentralfernbedienung
- Systemsprache: Deutsch und 13 weitere Sprachen
- Visualisierung, Bedienung und Monitoring von bis zu 128 Kühlstellen
- 128 Gruppen und Zonen | ON | OFF
- Einstellung Betriebsmode inkl. Wind-Free™, Ventilatorgeschwindigkeit und Luftstrom
- Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
- Temperaturwahlbegrenzung
- Sperrung und Freigabe von Raumfernbedienungen
- Echtzeit, Tages- und Wochentimer
- Sommerzeiterfassung und Umstellung
- Fehlerhistorie

