

innovator™ Isoliertes Kupferrohr | Stangen  schwer entflammbar | EN 13501-1 (BL, S1, d0) zertifiziert

Isolierte Kupferrohrleitungen in 4mtr. Länge, isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest, mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	VPE/Stück	Nettopreis in Euro/Stange
IN-M 1050-M1	10,00	1,00	4	12	Tagespreis
IN-M 1051-M1	12,00	1,00	4	9	Tagespreis
IN-M 1052-M1	16,00	1,00	4	6	Tagespreis
IN-M 1053-M1	18,00	1,00	4	6	Tagespreis
IN-M 1054-M1	22,00	1,00	4	4	Tagespreis
IN-M 1056-M1	28,00	1,00	4	2	Tagespreis
IN-M 1058-M1	35,00	1,10	4	2	Tagespreis
IN-M 1060-M1	42,00	1,20	4	2	Tagespreis

innovator™ Isoliertes Cu-Einzelrohr | Ringe  schwer entflammbar | EN 13501-1 (BL, S1, d0) zertifiziert

Einzelkupferrohrringe 20 mtr., isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest, mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	VPE/Stück	Nettopreis in Euro/Rolle
IN-M 1002-M1	6,00	1,00	40	1	Tagespreis
IN-M 1004-M1	10,00	1,00	40	1	Tagespreis
IN-M 1006-M1	12,00	1,00	40	1	Tagespreis
IN-M 1008-M1	16,00	1,00	20	1	Tagespreis
IN-M 1010-M1	18,00	1,00	20	1	Tagespreis
IN-M 1012-M1	22,00	1,00	20	1	Tagespreis

innovator™ Isoliertes Cu-Doppelrohr | Ringe  schwer entflammbar | EN 13501-1 (BL, S1, d0) zertifiziert

Doppelkupferrohrringe für Gas und Flüssigkeit 20 mtr., isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest, mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	VPE/Stück	Nettopreis in Euro/Rolle
IN-M 1022-M1	6,00 x 10,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1024-M1	6,00 x 12,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1026-M1	6,00 x 16,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1028-M1	10,00 x 16,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1030-M1	10,00 x 18,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1032-M1	12,00 x 18,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis

innovatorTM Vorisolierte, metrische Einzelkupferrohrleitungen | Ringe

Einzelkupferrohrringe, 20 mtr., isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	VPE/Stück	Nettopreis in Euro/Rolle
IN-M 1002	6,00	1,00	40	1	Tagespreis
IN-M 1004	10,00	1,00	40	1	Tagespreis
IN-M 1006	12,00	1,00	40	1	Tagespreis
IN-M 1008	16,00	1,00	20	1	Tagespreis
IN-M 1010	18,00	1,00	20	1	Tagespreis
IN-M 1012	22,00	1,00	20	1	Tagespreis

innovatorTM Vorisolierte, metrische Doppelkupferrohrleitungen | Ringe

Doppelkupferrohrringe für Gas und Flüssigkeit 20 mtr., isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest, mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	VPE/Stück	Nettopreis in Euro/Rolle
IN-M 1022	6,00 x 10,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1024	6,00 x 12,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1026	6,00 x 16,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1028	10,00 x 16,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1030	10,00 x 18,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis
IN-M 1032	12,00 x 18,00	1,0 x 1,0	20	1	Tagespreis

innovatorTM Isolierbänder



Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Breite in mm	Länge in m
IN 2300	N-1	Foam-Tape (weiß)	50	25
IN 2305	N-5	Isolierband (weiß)	50	20

Monatliche Aktionen mit vorisoliertem Kupferrohr und Lötfittings



HERE WE GO!

Beachten Sie unsere monatlichen Aktionsmailings.
Vereinbaren Sie mit uns Gesamtumsätze mit Teillieferungen.

Das spart Geld und garantiert Ihnen eine 6-monatige Preisbindung.

innovator™ Bogen 90° i/i | Typ 5002a | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5002A006000000	6
5002A008000000	8
5002A010000000	10
5002A012000000	12
5002A015000000	15
5002A016000000	16
5002A018000000	18
5002A022000000	22
5002A028000000	28
5002A035000000	35
5002A042000000	42
5002A054000000	54

innovator™ Bogen 90° i/a | Typ 5001a | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5001A006000000	6
5001A008000000	8
5001A010000000	10
5001A012000000	12
5001A014000000	14
5001A015000000	15
5001A016000000	16
5001A018000000	18
5001A022000000	22
5001A028000000	28
5001A035000000	35
5001A042000000	42
5001A054000000	54

innovator™ Bogen 45° i/i | Typ 5041 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5041006000000	6
5041008000000	8
5041010000000	10
5041012000000	12
5041015000000	15
5041016000000	16
5041018000000	18
5041022000000	22
5041028000000	28
5041035000000	35
5041042000000	42
5041054000000	54

innovatorTM Bogen 45° i/a | Typ 5040 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5040008000000	8
5040010000000	10
5040012000000	12
5040015000000	15
5040016000000	16
5040018000000	18
5040022000000	22
5040028000000	28
5040035000000	35
5040042000000	42
5040054000000	54

innovatorTM Doppelbogen 180° i/i | Typ 5060 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5060010000000	10
5060012000000	12
5060015000000	15
5060016000000	16
5060018000000	18
5060022000000	22
5060028000000	28
5060035000000	35
5060042000000	42
5060054000000	54

innovatorTM Bogen 90° i/i | Typ 5090 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5090010000000	10
5090012000000	12
5090015000000	15
5090016000000	16
5090018000000	18
5090022000000	22
5090028000000	28
5090035000000	35
5090042000000	42
5090054000000	54

innovator™ Bogen 90° i/a | Typ 5092 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5092010000000	10
5092012000000	12
5092015000000	15
5092016000000	16
5092018000000	18
5092022000000	22
5092028000000	28
5092035000000	35
5092042000000	42
5092054000000	54

innovator™ T-Stück 3x i | Typ 5130 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5130006006006	6
5130008008008	8
5130010010010	10
5130012012012	12
5130015015015	15
5130016016016	16
5130018018018	18
5130022022022	22
5130028028028	28
5130035035035	35
5130042042042	42
5130054054054	54

innovatorTM Kappe i | Typ 5301 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5301006000000	6
5301010000000	10
5301012000000	12
5301015000000	15
5301016000000	16
5301018000000	18
5301022000000	22
5301028000000	28
5301035000000	35
5301042000000	42
5301054000000	54

innovatorTM Muffe i/i | Typ 5270 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5270006000000	6
5270008000000	8
5270010000000	10
5270012000000	12
5270015000000	15
5270016000000	16
5270018000000	18
5270022000000	22
5270028000000	28
5270035000000	35
5270042000000	42
5270054000000	54

innovator™ Reduziermuffe i/j | Typ 5240 | druckgeprüft | Einzelstückverkauf



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5240008006000	8 x 6
5240010006000	10 x 6
5240010008000	10 x 8
5240012008000	12 x 8
5240012010000	12 x 10
5240014010000	14 x 10
5240015010000	15 x 10
5240015012000	15 x 12
5240016010000	16 x 10
5240016012000	16 x 12
5240016015000	16 x 15
5240018010000	18 x 10
5240018012000	18 x 12
5240018014000	18 x 14
5240018015000	18 x 15
5240018016000	18 x 16
5240022012000	22 x 12
5240022015000	22 x 15
5240022016000	22 x 16
5240022018000	22 x 18
5240028012000	28 x 12
5240028015000	28 x 15
5240028016000	28 x 16
5240028018000	28 x 18
5240028022000	28 x 22
5240035015000	35 x 15
5240035018000	35 x 18
5240035022000	35 x 22
5240035028000	35 x 28
5240042022000	42 x 22
5240042028000	42 x 28
5240042035000	42 x 35
5240054028000	54 x 28
5240054035000	54 x 35
5240054042000	54 x 42



Artikel-Nr.	Abmessungen in mm
5243008006000	8 x 6
5243010006000	10 x 6
5243010008000	10 x 8
5243012006000	12 x 6
5243012008000	12 x 8
5243012010000	12 x 10
5243015010000	15 x 10
5243015012000	15 x 12
5243016010000	16 x 10
5243016012000	16 x 12
5243018010000	18 x 10
5243018012000	18 x 12
5243018015000	18 x 15
5243018016000	18 x 16
5243022010000	22 x 10
5243022012000	22 x 12
5243022015000	22 x 15
5243022016000	22 x 16
5243022018000	22 x 18
5243028010000	28 x 10
5243028012000	28 x 12
5243028015000	28 x 15
5243028016000	28 x 16
5243028018000	28 x 18
5243028022000	28 x 22
5243035015000	35 x 15
5243035018000	35 x 18
5243035022000	35 x 22
5243035028000	35 x 28
5243042015000	42 x 15
5243042022000	42 x 22
5243042028000	42 x 28
5243042035000	42 x 35
5243054022000	54 x 22
5243054028000	54 x 28
5243054035000	54 x 35
5243054042000	54 x 42