Schallschutzgehäuse

Design°

Schallschutzgehäuse für DVM-S-Kühlmaschinen mit horizontaler Ausblasung passend für die DVM-S Kühlmaschinen – Typen AM 040_050 K(B)XMDEH	Ansicht	Тур
Set bestehend aus: Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1280 x 1210 x 910 mm Gewicht: 150 kg Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1210 x 1100 x 450 mm Ausführung: AluZink Nominale Schalldämmleistung: 10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-DVM-S-H1
 Schalldämmungsstreifen MTF-HCSEP100 um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb das Schalldämmgehäuse zu vermeiden 		
 Fußkonstruktion MTF-HCFEETM (HxBxT:190x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und Außengerät (Hmax: 1210mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Aufnahme der Kondensatwanne inklusive Laubrückhaltegitter und Ölabscheider 		
 Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider 		
Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-H1:	Ansicht	Тур
Wasserpegel-und Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt	CRISTAL BLUE". UK (was Provid	MTF-INLUXFHPE
 Schallgedämpfte Bodenplatte MTF-HC für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost 	k. Abb.	MTF-HC BODENPLATTE
 Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil MTF-HCSEP um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden 	k. Abb.	MTF-HCSEP LUFTFÜHRUNG
Wandmontagekonsole MTF-HCWMS für das Schallschutz- gehäuse inkl. schallgedämpfte Bodenplatte. Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät		MTF-HCWMS KONSOLE
Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch	k. Abb.	MTF-HCRAL