Schallschutzgehäuse

Design°

Schallschutzgehäuse für DVM-S-Kühlmaschinen mit horizontaler Ausblasung passend für die DVM-S Kühlmaschinen – Typen AM 080 MXMDGH_AM 040_050_060_N(B)XMDGR und AM 080 F(B)XMDGH	Ansicht	Тур
Set bestehend aus: Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler Ausblasrichtung und Ansaugung hinten Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1620 x 1210 x 910 mm Gewicht: 190 kg Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1550 x 1100 x 450 mm Ausführung: AluZink Nominale Schalldämmleistung: 10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-DVM-S-H2
 Schalldämmungsstreifen MTF-HCSEP100 um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb das Schalldämmgehäuse zu vermeiden 		
 Fußkonstruktion MTF-HCFEETS (HxBxT: 90x115x450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und Außengerät (Hmax: 1440mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Aufnahme der Kondensatwanne 		
Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider		
Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-H2:	Ansicht	Тур
Wasserpegel-und Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt	CRISTAL BLUE	MTF-INLUXFHPE
Schallgedämpfte Bodenplatte MTF-HC für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost	k. Abb.	MTF-HC BODENPLATTE
 Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil MTF-HCSEP um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden 	k. Abb.	MTF- HCSEP LUFTFÜHRUNG
Wandmontagekonsole MTF-HCWMS für das Schallschutz- gehäuse inkl. schallgedämpfte Bodenplatte. Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät		MTF-HCWMS KONSOLE
Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch	k. Abb.	MTF- HCRAL