Schallschutzgehäuse

Design°

Schallschutzgehäuse für DVM-S-Außengeräte mit vertikaler Ausblasung passend für die DVM-S Kühlmaschinen – Typen AM 140_160_180_200_220 J(K)XVH(A)GH/R und AM 240_260 KXVG(A)GH/MXVGNR	Ansicht	Typ
Set bestehend aus: • Schallschutzgehäuse für Kälte-, Klima-, und Wärmepumpen-Außengeräten mit vertikaler Luftausblasung mit insgesamt 2 Lüftern • Gewicht: 760 kg • Gehäuseabmessungen (HxBxT): 3800 x 2375x 1600 mm • Ausführung: AluZink • Nominale Schalldämmleistung: 25 dB(A) nach DIN EN ISO 3744		MTF-SSG-DVM-S-V2
• Fußkonstruktion MTF-MTF- SQV, 4 FÜßE (HxBxT: 470x1550x1275mm) für Montage des Außengerätes, inkl. 4 Gummidämpfern		
• Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl. Laubrückhaltegitter und Ölabscheider, mit Befestigungshalter für Montage an das Aufstellsystem		

Optionales Zubehör für MTF-SSG-DVM-S-V2:	Ansicht	Typ
• Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung		MTF- INLUXFHPE
• Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung		MTF- SQVY200NP BOGEN
• Schallgedämpfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einen Gitterrost	k. Abb.	MTF- SQVY200NP BODENPLATTE
• Dämpfungsmatte aus recyceltem Gummigranulat 1000 x 1000 mm d = 10mm		MTF- SQV DÄMPFUNGSMATTE
• Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufständern der Wände		MTF- SQVY200NP GUMMILEISTE
• Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch	k. Abb.	MTF- SQVY200NP RAL